

Fascette in nylon

Nylon cable ties

Autoestinguenti V2 secondo UL 94.

L'aggancio avviene per contrasto del dente elastico della testa sulla cremagliera: una volta inserita la coda nella propria testa si forma un cappio che si può solo stringere.

Servono a fissare e a sigillare. Il carico di lavoro va scelto usando un coefficiente di sicurezza non inferiore a 2.

Va applicata una precarica non superiore al 10% del carico di lavoro.

UL 94 V2 self-extinguishing ties.

The cable ties are slotted and held in place by the resistance of the elastic tooth against the rack.

The tail of the strap is pulled through the head to form a noose that can only be tightened. Used to fix and seal.

The work load is calculated using a safety coefficient of no less than 2.

A preload of no higher than 10% of work load should be applied.

CODICE CODE	LARGHEZZA NASTRO mm BAND WIDTH mm	LUNGHEZZA mm LENGTH mm	DIAMETRO MASSIMO mm MAXIMUM DIAMETER mm	COLORE COLOR	QUANTITA' PER CONFEZIONE BOX QUANTITY
FNDA80X2,4	2,4	80	15	neutro	100
FNDA100X2,5	2,5	100	22	neutro	100
FNDA140X2,5	2,5	140	33	neutro	100
FNDA160X2,5	2,5	160	40	neutro	100
FNDA200X2,5	2,5	200	53	neutro	100
FNDA300X2,8	2,8	300	76	neutro	100
FNDA140X3,6	3,6	140	33	neutro	100
FNDA150X3,6	3,6	150	35	neutro	100
FNDA200X3,6	3,6	200	53	neutro	100
FNDA250X3,6	3,6	250	65	neutro	100
FNDA300X3,6	3,6	300	76	neutro	100
FNDA370X3,6	3,6	370	102	neutro	100
FNDA120X4,8	4,8	120	24	neutro	100
FNDA160X4,8	4,8	160	38	neutro	100
FNDA190X4,8	4,8	188	46	neutro	100
FNDA200X4,8	4,8	200	50	neutro	100
FNDA250X4,8	4,8	250	60	neutro	100
FNDA280X4,8	4,8	280	70	neutro	100
FNDA300X4,8	4,8	300	76	neutro	100
FNDA370X4,8	4,8	370	102	neutro	100
FNDA390X4,8	4,8	390	105	neutro	100
FNDA430X4,8	4,8	430	110	neutro	100
FNDA450X4,8	4,8	450	116	neutro	100
FNDA530X4,8	4,8	530	140	neutro	100
FNDA550X4,8	4,8	550	145	neutro	100
FNDA365X4,8	4,8	635	190	neutro	100

TIPO POLIAMMIDE 6.6

TYPE POLIAMMIDE 6.6

Fascette in nylon

Nylon cable ties

CODICE CODE	LARGHEZZA NASTRO mm BAND WIDTH mm	LUNGHEZZA mm LENGHT mm	DIAMETRO MASSIMO mm MAXIMUM DIAMETER mm	COLORE COLOR	QUANTITA' PER CONFEZIONE BOX QUANTITY
FNND A685X4,8	4,8	685	205	neutro	100
FNND A730X4,8	4,8	730	224	neutro	100
FNND A150X7,6	7,6	150	33	neutro	100
FNND A200X7,6	7,6	200	50	neutro	100
FNND A250X7,6	7,6	250	65	neutro	100
FNND A300X7,6	7,6	300	76	neutro	100
FNND A370X7,6	7,6	370	102	neutro	100
FNND A450X7,6	7,6	450	132	neutro	100
FNND A530X7,6	7,6	530	140	neutro	100
FNND A430X9,0	9,0	430	110	neutro	100
FNND A530X9,0	9,0	526	140	neutro	100
FNND A710X9,0	9,0	710	190	neutro	100
FNND A780X9,0	9,0	776	228	neutro	100
FNND A830X9,0	9,0	815	239	neutro	100
FNND A920X9,0	9,0	912	263	neutro	100
FNND A1020X9,0	9,0	1020	295	neutro	100
FNND A1220X9,0	9,0	1220	365	neutro	100
FNND A1530X9,0	9,0	1530	460	neutro	100
FNND A300X12,6	12,6	290	76	neutro	100
FNND A490X12,6	12,6	480	120	neutro	100
FNND A590X12,6	12,6	580	152	neutro	100
FNND A740x12,6	12,6	730	204	neutro	100
FNND A890X12,6	12,6	880	248	neutro	100
FNND A1040X12,6	12,6	1030	295	neutro	100
FNBD A80X2,4	2,4	80	15	nero	100
FNBD A100X2,5	2,5	100	22	nero	100
FNBD A140X2,5	2,5	140	33	nero	100
FNBD A160X2,5	2,5	160	40	nero	100
FNBD A200X2,5	2,5	200	53	nero	100
FNBD A300X2,8	2,8	300	76	nero	100
FNBD A140X3,6	3,6	140	33	nero	100
FNBD A150X3,6	3,6	150	35	nero	100
FNBD A200X3,6	3,6	200	53	nero	100
FNBD A250X3,6	3,6	250	65	nero	100
FNBD A300X3,6	3,6	300	76	nero	100
FNBD A370X3,6	3,6	370	102	nero	100
FNBD A120X4,8	4,8	120	24	nero	100
FNBD A160X4,8	4,8	160	38	nero	100
FNBD A190X4,8	4,8	188	46	nero	100
FNBD A200X4,8	4,8	200	50	nero	100

TIPO POLIAMMIDE 6.6

TYPE POLIAMMIDE 6.6

Nylon cable ties

CODICE CODE	LARGHEZZA NASTRO mm BAND WIDTH mm	LUNGHEZZA mm LENGHT mm	DIAMETRO MASSIMO mm MAXIMUM DIAMETER mm	COLORE COLOR	QUANTITA' PER CONFEZIONE BOX QUANTITY
FNBD A250X4,8	4,8	250	60	nero	100
FNBD A280X4,8	4,8	280	70	nero	100
FNBD A300X4,8	4,8	300	76	nero	100
FNBD A370X4,8	4,8	370	102	nero	100
FNBD A390X4,8	4,8	390	105	nero	100
FNBD A430X4,8	4,8	430	110	nero	100
FNBD A450X4,8	4,8	450	116	nero	100
FNBD A530X4,8	4,8	530	140	nero	100
FNBD A550X4,8	4,8	550	145	nero	100
FNBD A635X4,8	4,8	635	190	nero	100
FNBD A685X4,8	4,8	685	205	nero	100
FNBD A730X4,8	4,8	730	224	nero	100
FNBD A150X7,6	7,6	150	33	nero	100
FNBD A200X7,6	7,6	200	50	nero	100
FNBD A250X7,6	7,6	250	65	nero	100
FNBD A300X7,6	7,6	300	76	nero	100
FNBD A370X7,6	7,6	370	102	nero	100
FNBD A450X7,6	7,6	450	132	nero	100
FNBD A530X7,6	7,6	530	140	nero	100
FNBD A430X9,0	9,0	430	110	nero	100
FNBD A530X9,0	9,0	526	140	nero	100
FNBD A710X9,0	9,0	710	190	nero	100
FNBD A780X9,0	9,0	776	228	nero	100
FNBD A830X9,0	9,0	815	239	nero	100
FNBD A920X9,0	9,0	912	263	nero	100
FNBD A1020X9,0	9,0	1020	295	nero	100
FNBD A1220X9,0	9,0	1220	365	nero	100
FNBD A1530X9,0	9,0	1530	460	nero	100
FNBD A290X12,6	12,6	290	76	nero	100
FNBD A480X12,6	12,6	480	120	nero	100
FNBD A580X12,6	12,6	580	152	nero	100
FNBD A730X12,6	12,6	730	204	nero	100
FNBD A880X12,6	12,6	880	248	nero	100
FNBD A1040X12,6	12,6	1030	295	nero	100

TIPO POLIAMMIDE 6.6

TYPE POLIAMMIDE 6.6

Fascette in nylon con dente inox

Nylon cable ties with steel tooth

Autoestinguenti V2 secondo UL 94.

L'aggancio avviene per contrasto del dente elastico della testa sulla cremagliera: una volta inserita la coda nella propria testa si forma un cappio che si può solo stringere. Servono a fissare e a sigillare.

Il carico di lavoro va scelto usando un coefficiente di sicurezza non inferiore a 2. Va applicata una precarica non superiore al 10 % del carico di lavoro.

UL 94 V2 self-extinguishing ties.

The cable ties are slotted and held in place by the resistance of the stainless steel tooth against the rack.

The tail of the strap is pulled through the head to form a noose that can only be tightened. Used to fix and seal. The work load is calculated using a safety coefficient of no less than 2. a preload of no higher than 10% of work load should be applied.



CODICE CODE	LARGHEZZA NASTRO mm BAND WIDTH mm	LUNGHEZZA mm LENGHT mm	DIAMETRO MASSIMO mm MAXIMUM DIAMETER mm	QUANTITA' PER SACCHETTO BAG QUANTITY	QUANTITA' PER CONFEZIONE BOX QUANTITY
NATURAL					
FNND100X2,5	2,5	100	24	100	15.000
FNND200X2,5	2,5	200	55	100	10.000
FNND140X3,5	3,5	140	36	100	10.000
FNND200X3,5	3,5	200	55	100	6.000
FNND280X3,5	3,5	280	80	100	6.000
FNND186X4,5	4,5	186	51	100	5.000
FNND290X4,5	4,5	290	76	100	5.000
FNND360X4,5	4,5	360	101	100	4.000
FNND220X7,5	7,5	220	56	50	2.000
FNND360X7,5	7,5	360	101	50	1.500
NERO					
FNBD100X2,5	2,5	100	24	100	15.000
FNBD200X2,5	2,5	200	55	100	10.000
FNBD140X3,5	3,5	140	36	100	10.000
FNBD200X3,5	3,5	200	55	100	6.000
FNBD280X3,5	3,5	280	80	100	6.000
FNBD186X4,5	4,5	186	51	100	5.000
FNBD290X4,5	4,5	290	76	100	5.000
FNBD360X4,5	4,5	360	101	100	4.000
FNBD220X7,5	7,5	220	56	50	2.000
FNBD360X7,5	7,5	360	101	50	1.500

TIPO POLIAMMIDE 6.6

TYPE POLIAMMIDE 6.6

Collari in nylon nero

Black nylon 12 collars

Collare di fissaggio in nylon 612 di colore nero. L'aggancio avviene per deformazione della testa e contrasto tra la cremagliera e i denti fissi. Particolarmente adatti per lavorare in ambiente atmosferico, anche marino.

Fixing collars in black nylon 12. The collars is fastened by buckling the tail through the head, the tail is then held in place by the action of the tooth engaging in the serrated head. Particularly suited for work in atmospheric conditions, including marine applications.



CODICE CODE	LARGHEZZA NASTRO mm BAND WIDTH mm	LUNGHEZZA mm LENGTH mm	DIAMETRO MASSIMO mm MAXIMUM DIAMETER mm	TESTA HEAD	QUANTITA' SACCHETTO BAG QUANTITY	QUANTITA' PER CONFEZIONE BOX QUANTITY
CNB115x6	6	115	22	singola/single	100	3.500
CNB175x6	6	175	40	singola/single	100	3.500
CNB265x6	6	265	70	singola/single	100	2.000
CNB360x6	6	360	95	singola/single	100	1.400
CNB115x9	9	115	22	singola/single	100	3.500
CNB180x9	9	180	45	singola/single	100	3.500
CNB265x9	9	265	70	doppia/double	100	2.000
CNB360x9	9	360	95	doppia/double	100	1.400
CNB500x9	9	500	140	doppia/double	100	1.000
CNB750x9	9	750	220	doppia/double	100	700

TIPO POLIAMMIDE 6.6

TYPE POLIAMMIDE 6.6