

Tubo in PVC plastificato a due strati con spirale in acciaio zincato incorporata e rinforzo in fibra poliestere, per aspirazione e mandata liquidi alimentari.



 **SUPERFICI LISCE** ★★★★★

 **FLESSIBILITÀ** ★★★★★

 **TEMPERATURA D'IMPIEGO**
-25 °C 60 °C

 **RESISTENZA CHIMICA**
Tabella PVC

 **RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO** ★★★

 **PER ALIMENTI**
Idoneo al contatto con alimenti secondo DDC.

 **ANTI-UV** ★★

Ø nominale mm	Ø nominale inch	Ø interno mm	Ø esterno mm	Depress. eserc. a 23° m/H ₂ O	Press. eserc. a 23° r.1:3 bar	Press. eserc. a 23° r.1:4 bar	Press. scoppio a 23° bar	Raggio curvatura mm	Spess. totale mm	Ø filo acciaio mm	Passo spirale mm	Direzione spirale	Peso metro g/m	Lungh. rotolo m	Disponibilità
19	3/4	19	28	9	20	16	60	70	4.5	1	8.5	dx	475	60	A magazzino
25	1	25	35.5	9	16	12	48	80	5.2	1.2	9	dx	680	60	A magazzino
30		30	40.5	9	16	12	48	90	5.2	1.2	9.5	dx	770	60	A magazzino
32	1 1/4	32	42.5	9	16	12	48	100	5.2	1.2	9.5	dx	800	60	A magazzino
35		35	47	9	14	10	42	115	6	1.4	10	dx	1100	60	A magazzino
38	1 1/2	38	51	9	14	10	42	125	6.5	1.4	10.5	dx	1200	30	A magazzino
40		40	53	9	14	10	42	130	6.5	1.4	11	dx	1220	30	A magazzino
45	1 3/4	45	58	9	12	10	36	140	6.5	1.4	11	dx	1400	30	A magazzino
50	2	50	64	9	12	10	36	150	6.5	1.6	11	dx	1600	30	A magazzino
60		60	74	9	12	10	36	180	7	1.6	11	dx	2000	30	A magazzino
63	2 1/2	63	77	9	12	10	36	190	7	1.6	11	dx	2100	30	A magazzino
75		75	91	9	12	9	36	190	8	2	13.5	dx	2850	30	A magazzino
76	3	76	92	9	12	9	36	210	8	2	13.5	dx	2900	30	A magazzino
80		80	96	9	10	8	30	220	8	2	14	dx	2950	30	A magazzino
90	3 1/2	90	107	9	10	8	30	250	8.5	2	14	dx	3500	30	Su richiesta
100		100	117	9	10	8	30	295	8.5	2	14.5	dx	3950	30	A magazzino
102	4	102	119	9	10	8	30	300	8.5	2	14.5	dx	4000	30	A magazzino
120		120	138	9	8	6	24	350	9	2.5	15	dx	5300	20	A magazzino
127	5	127	145	9	7	5	21	370	9	2.5	15	dx	5800	20	Su richiesta
150		150	169	9	5	3	15	480	9.5	2.5	15.5	dx	6800	20	Su richiesta
152	6	152	171	9	5	3	15	480	9.5	2.5	15.5	dx	6850	20	A magazzino
200		200	222	9	3	2.5	9	650	11	3	22	dx	10300	10	Su richiesta
203	8	203	225	9	3	2.5	9	650	11	3	22	dx	10500	10	Su richiesta