

Tubo in tessuto di vetro spalmato in silicone con spirale in acciaio zincato, per aspirazione fumi e aria calda.



SUPERFICI LISCE ★★★

FLESSIBILITÀ ★★★★★

RESISTENZA ALL'ABRASIONE ★★★★★

TEMPERATURA D'IMPIEGO
-85 °c 300 °c

RESISTENZA CHIMICA
tabella silicone

RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO ★★★

∅ nominale mm	∅ nominale inch	∅ interno mm	∅ esterno mm	Press. eserc. a 23° bar	Depress. eserc. a 23° m/H ₂ O	Raggio curvatura mm	Peso metro g/m	Lungh. rotolo m	Disponibilità
51	2	51	55	1.5	5	26	250	4	Su richiesta
63	2 1/2	63	67	1.3	5	32	290	4	Su richiesta
70		70	74	1.2	5	35	405	4	Su richiesta
76	3	76	80	1.1	3.97	38	420	4	Su richiesta
83		83	87	1.1	3.97	42	486	4	Su richiesta
89	3 1/2	89	93	1.1	3.85	45	525	4	Su richiesta
102	4	102	106	1	3	51	650	4	Su richiesta
114		114	119	0.9	2.2	57	720	4	Su richiesta
121		121	126	0.9	2	61	790	4	Su richiesta
127	5	127	132	0.8	1.7	64	800	4	Su richiesta
140		140	145	0.7	1.5	70	925	4	Su richiesta
152	6	152	157	0.7	1.4	76	980	4	Su richiesta
178		178	183	0.6	1.1	89	1190	4	Su richiesta
203	8	203	208	0.5	0.7	102	1330	4	Su richiesta
254	10	254	259	0.4	0.45	127	1650	4	Su richiesta
305	12	305	310	0.3	0.3	153	2000	4	Su richiesta