

Collari stringitubo Tipo Robusto W1-W5

Hose Clamps type Robusto W1-W5

Il collare tipo Robusto è un collare a bordi rialzati, indicato per la tenuta di tubi rinforzati nei settori agricolo, idrico, fognario, per aspirazione fanghi etc. Grazie alla testa esagonale della vite, il serraggio può essere effettuato con chiavi inglesi o altri utensili comuni.

Questo prodotto ha il tradizionale design delle fascette a bullone con punti di saldatura. Il collare tipo Robusto però ha ben tre punti di saldatura aumentando così la sicurezza soprattutto sui diametri più grandi. Disponibile in una vasta gamma di nastri e viti.

Robusto is a heavy-duty clamp with rolled-up band edges.

It is used in many applications such as for sealing heavy-gauge reinforced hoses used for irrigation, drainage, sludge pumping ect. The hexagonal head design allows tightening with an ordinary spanner or socket wrench. This product has the original heavy duty design with preshaped welding points.

Robust comes with three welding points for increased security for larger sizes. Available in a band width and screw wide range.



BULLONE BOLT	DIAMETRO mm mm RANGE	LARGHEZZA NASTRO mm BAND WIDTH mm
M5	17-19	18
M5	20-22	18
M5	23-25	18
M5	26-28	18
M5	29-31	18
M5	32-35	18
M5	36-39	18
M5	40-43	18
M5	44-47	18
M5	48-51	18

BULLONE BOLT	DIAMETRO mm mm RANGE	LARGHEZZA NASTRO mm BAND WIDTH mm
M6	23-25	20
M6	26-28	20
M6	29-31	20
M6	32-35	20
M6	36-39	20
M6	40-43	20
M6	44-47	20
M6	48-51	20
M6	52-55	20
M6	56-59	20
M6	60-63	20
M6	64-67	20
M6	68-73	20
M6	74-79	20
M6	80-85	20
M6	86-91	20
M6	92-97	20
M6	98-103	20
M6	104-112	20

> FR W1)
> FRI W5

MATERIALE W1 – S10
BULLONE ACCIAIO ZINCATO
NASTRO ACCIAIO ZINCATO

MATERIAL W1 – S10
BOLT STEEL ZINC-PLATED
BAND STEEL ZINC-PLATED

MATERIALE W5 – S50
BULLONE ACCIAIO INOX AISI 316
NASTRO ACCIAIO INOX AISI 316

MATERIAL W5 – S50
BOLT AISI 316 STAINLESS STEEL
BAND AISI 316 STAINLESS STEEL

DISPONIBILE IN W2 / W4 A RICHIESTA
W2/W4 AVAILABLE ON REQUEST

BULLONE BOLT	DIAMETRO mm mm RANGE	LARGHEZZA NASTRO mm BAND WIDTH mm
M8	44-47	25
M8	48-51	25
M8	52-55	25
M8	56-59	25
M8	60-63	25
M8	64-67	25
M8	68-73	25
M8	74-79	25
M8	80-85	25
M8	86-91	25
M8	92-97	25
M8	98-103	25
M8	104-112	25
M8	113-121	25
M8	122-130	25
M8	131-139	25
M8	140-148	25
M8	149-161	25
M8	162-174	25
M8	175-187	25
M8	188-200	25
M8	201-213	25
M8	214-226	25
M8	227-239	25
M8	240-252	25
M8	250-265	25
M8	260-275	25
M8	275-290	25
M8	290-305	25
M8	300-315	25
M8	320-335	25
M8	330-345	25
M8	340-355	25
M8	350-365	25
M8	360-375	25
M8	375-390	25
M8	390-405	25
M8	405-420	25
M8	425-440	25
M8	440-455	25
M8	450-465	25
M8	465-490	25
M8	490-505	25
M8	500-515	25
M8	515-530	25
M8	530-550	25

BULLONE BOLT	DIAMETRO mm mm RANGE	LARGHEZZA NASTRO mm BAND WIDTH mm
M10	86-91	30
M10	92-97	30
M10	98-103	30
M10	104-112	30
M10	113-121	30
M10	122-130	30
M10	131-139	30
M10	140-148	30
M10	149-161	30
M10	162-174	30
M10	175-187	30
M10	188-200	30
M10	201-213	30
M10	214-226	30
M10	227-239	30
M10	240-252	30
M10	250-265	30
M10	260-275	30
M10	275-290	30
M10	290-305	30
M10	300-315	30
M10	320-335	30
M10	330-345	30
M10	340-355	30
M10	350-365	30
M10	360-375	30
M10	375-390	30
M10	390-405	30
M10	405-420	30
M10	425-440	30
M10	440-455	30
M10	450-465	30
M10	465-490	30
M10	490-505	30
M10	500-515	30
M10	515-530	30
M10	530-550	30

Risultati da analisi del produttore - NON DA NOI EFFETTUATI