

SPIRALINA

926003

[< Torna alla ricerca](#)

Spirale in PVC rigido, SH. D. (3 Sec.) = 78 ± 3 , per protezione dallo schiacciamento e dall'abrasione (secondo ISO 4649 < 150 mm3) di tubi oleodinamici e cablaggi tubi multipli.



SUPERFICI LISCE



FLESSIBILITÀ



RESISTENZA ALL'ABRASIONE



TEMPERATURA D'IMPIEGO

-10 °C 60 °C



RESISTENZA CHIMICA

tabella rigid pvc



RESISTENZA ALL'OZONO



AUTOESTINGUENZA

materiale plastico conforme a ul 94 v0



CARICO A COMPRESSIONE

≥ 130



METODO DI CALCOLO

($\varnothing$ esterno tubo mm / $\varnothing$ interno spirulina mm) x lunghezza tubo mt = spirulina mt

$\varnothing$ nominale mm	$\varnothing$ interno mm	$\varnothing$ esterno mm	Tubi avvolg. singoli min/max mm	Tubi avvolg. multipli min/max mm	Spess. parete mm	Passo spirale mm	Peso metro g/m	Carico a compr. per riduz. 1/3 $\varnothing$ EST. kg	Carico a traz. allung. del 100% kg	Disponibilità
13x16	13	16	3/16" - 1/4"	12 - 18	1.5	10.5	80	≥ 130	>3	A magazzino
16x20	16	19.4	1/4" - 1/2"	16 - 26	1.7	12	100	≥ 130	>3	A magazzino
20x25	20	24.2	1/2" - 3/4"	20 - 27	2.1	14.5	170	≥ 130	>3	A magazzino
24x29	23.5	28.5	1/2" - 3/4"	23 - 30	2.5	15	240	≥ 130	>4	A magazzino
25x30	26	31	1/2" - 1"	25 - 33	2.5	16	250	≥ 130	>4	A magazzino
27x32	27	32.2	5/8" - 1"	27 - 35	2.6	16	295	≥ 130	>4	A magazzino
30x35	30	35.4	3/4" - 1"	30 - 35	2.7	18	330	≥ 130	>4	A magazzino
35x40	35	40.6	1" - 1 1/4"	35 - 60	2.8	20.5	420	≥ 130	>4	A magazzino
44x50	44	50	1" 1/4" - 1 1/2"	35 - 75	3	21.5	600	≥ 130	>4	A magazzino
56x65	56	63	1" 1/2" - 2"	50 - 90	3.5	26	850	≥ 130	>4	Su richiesta
65x75	65	74	2"	60 - 120	4.5	29	1150	≥ 130	>5	A magazzino
80x90	80	90	2" 1/2"	75 - 200	5	35	1600	≥ 130	>5	A magazzino
100x112	103	115	3"	90 - 220	5.5	46	2200	≥ 130	>5	A magazzino
120x132	124	136	4"	110 - 240	6	50	2850	≥ 130	>5	A magazzino