

Tubo in PVC plastificato a due strati con spirale in acciaio zincato incorporata e rinforzo in fibra poliestere, per aspirazione e passaggio liquidi alimentari.



Ø nominale mm	Ø nominale inch	Ø interno mm	Ø esterno mm	Depress. eserc. a 23° m/H ₂ O	Press. eserc. a 23° r.1:3 bar	Press. eserc. a 23° r.1:4 bar	Press. scoppio a 23° bar	Raggio curvatura mm	Spess. totale mm	Ø filo acciaio mm	Passo spirale mm	Direzione spirale	Peso metro g/m	Lungh. rotolo m	Disponibilità
19	3/4	19	28	9	20	15	60	80	4.5	1	8.5	dx	450	60	A magazzino
25	1	25	35.5	9	20	15	60	90	5.25	1.2	9	dx	670	60	A magazzino
30		30	40.5	9	16	15	48	105	5.25	1.2	9.5	dx	770	60	A magazzino
32	1 1/4	32	42.5	9	16	12	48	110	5.25	1.2	9.5	dx	800	60	A magazzino
35		35	48	9	14	10	42	125	6.5	1.4	10	dx	1100	60	Su richiesta
38	1 1/2	38	51	9	14	10	42	135	6.5	1.4	10.5	dx	1150	30	A magazzino
40		40	53	9	14	10	42	140	6.5	1.4	11	dx	1200	30	A magazzino
45	1 3/4	45	58	9	14	10	42	155	6.5	1.4	11	dx	1400	30	Su richiesta
50	2	50	63.5	9	14	10	42	170	6.5	1.6	11	dx	1600	30	A magazzino
60		60	74	9	12	10	36	200	7	1.6	11	dx	1980	30	A magazzino
63	2 1/2	63	77	9	12	10	36	210	7	1.6	11	dx	2050	30	A magazzino
70		70	85.5	9	12	10	36	240	7.8	2	13.5	dx	2550	30	Su richiesta
76	3	76	92	9	12	9	36	250	8	2	13.5	dx	2800	30	Su richiesta
80		80	96	9	10	8	30	300	8	2	14	dx	2850	30	A magazzino
90	3 1/2	90	106.5	9	10	8	30	350	8.25	2	14	dx	3300	30	Su richiesta
102	4	102	119	9	10	8	30	400	8.5	2	14.5	dx	3900	30	Su richiesta
105		105	122	9	10	8	30	420	8.5	2	14.5	dx	4000	30	Su richiesta
120		120	138	9	8	6	24	480	9	2.5	15	dx	4800	20	A magazzino
127	5	127	145	9	7	5	21	500	9	2.5	15	dx	5200	20	Su richiesta
150		150	169	9	5	3	15	600	9.5	2.5	15.5	dx	6650	20	Su richiesta
152	6	152	171	9	5	3	15	600	9.5	2.5	15.5	dx	6700	20	A magazzino
200		200	222	9	3	2.5	9	650	11	3	11	dx	9700	10	Su richiesta
203	8	203	225	9	3	2.5	9	650	11	3	11	dx	10000	10	Su richiesta